

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4410

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi wewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w raporcie klasyfikacyjnym o numerze :

- 1479/C/2021/K-1/3 wyd. 3, o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂30 i dodatkowych cechach
 - 1479/C/2021/K-2/3 wyd. 3, o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂60 i dodatkowych cechach
 - 1479/C/2021/K-3/2 wyd. 2, o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂90 i dodatkowych cechach
- Powyższe klasyfikacje stanowią integralną część certyfikatu.

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12 wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

P.W BETA s.c Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik

ul. gen. Leopolda Okulickiego 2, 38-500 Sanok

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

P.W BETA s.c Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik

ul. gen. Leopolda Okulickiego 2, 38-500 Sanok

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 09 września 2024 r. pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 09 września 2024 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4410

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

1. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /E30/EW30
Samozamykalność	4.4	C

2. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ oraz klasie dymoszczelności Sa₄ i S₂₀₀ wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /E30/EW30
Dymoszczelność	4.2	Sa ₄ , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C

3. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ oraz klasie trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.3

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /E30/EW30
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	



KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4410

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

4. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀, klasie dymoszczelności S_{a4} i S₂₀₀ oraz klasie trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.4

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /E ₃₀ /EW ₃₀
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5

5. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /E ₆₀ /EW ₆₀
Samozamykalność	4.4	C

6. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ oraz klasie dymoszczelności S_{a4} i S₂₀₀ wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /E ₆₀ /EW ₆₀
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C



KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4410

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

7. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ oraz klasie trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.3


Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /E60/EW60
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5

8. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀, klasie dymoszczelności S_{a4} i S₂₀₀ oraz klasie trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.4

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /E60/EW60
Dymoszczelność	4.2	S _{a4} , S ₂₀₀
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5

9. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂₉₀ wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-3/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₉₀ /E90/EW90
Samozamykalność	4.4	C



CERTBUD” Sp. z o.o.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax:(22) 435 56 13



AC 158

**KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W4410**

**Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub
dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI**

10. Drzwi wewnętrzne systemu MB-78EI o klasie odporności ogniowej EI₂90 oraz klasie trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-3/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.2

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 90/E90/EW90
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.

Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 09 września 2024 r.

